


## MODEL : DV-QIHB(LIR3611Z)

<p>이미지</p>	
<p>개요</p>	<p>본 기기는 500만화소 광학 3배줌 렌즈를 내장한 카메라로 1/2" 이미지센서 채택으로 야간에도 선명한 컬러 영상을 제공하는 고성능 네트워크 카메라이다.</p>
<p>사양</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 이미지센서 : 1/2" COMS Image Sensor</li> <li>2. 비디오 해상도 : 2560 x 1920 ~ 640 x 360</li> <li>3. 프레임 : MAX. 30fps @ 2560 x 1920</li> <li>4. 초점거리 : 3.6 ~ 11mm (Optical x3)</li> <li>5. 조리개값 : F1.2 ~ F2.1</li> <li>6. 셔터스피드 : 1/30 ~ 1/30000 sec.</li> <li>7. 영상압축 : H.265, H.264, MJPEG</li> <li>8. 화각 : H : 86°(Wide) ~ 31°(Tele), V : 64°(Wide) ~ 23°(Tele)</li> <li>9. 최저조도 : Color 0.001 lux, 0 lux (B/W IR ON)</li> <li>10. IR LED : 6EA</li> <li>11. IR 거리 : 최대 40M</li> <li>12. 스트리밍 : Triple Streaming</li> <li>13. 노이즈제거 : 2DNR, 3DNR</li> <li>14. 이미지개선기능 : D-WDR, BLC, AGC, DEFOG</li> <li>15. 오디오압축 ; G.711 u-law</li> <li>16. 네트워크 인터페이스 : RJ45, 10M/100M Base-TX Ethernet</li> <li>17. 프로토콜 : TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS</li> <li>18. ONVIF 등 국제프로토콜 지원</li> <li>19. Corridor Mode 지원</li> <li>20. 동작온도, 습도 : -20℃~50℃, 0%~90%</li> <li>21. 사용전력 : DC12V / PoE 지원</li> <li>22. 방수/방진 : IP66</li> <li>23. 소비전력 : 9W</li> <li>24. 크기 : Ø91.7 × 304.5mm</li> <li>25. 중량 : 2kg</li> <li>26. TTA공공기관용보안인증</li> </ol> <p>* 상기 사양 동등 이상 제품.</p>