


## MODEL : DV-QIHD(F21)

|     |   |
|-----|---|
| 이미지 |    |
| 개 요 | <p>본 기기는 500만화소 고성능 돔 카메라로 네트워크를 통해 선명한 영상을 전송할 수 있는 네트워크 카메라이다.</p>  |
| 사 양 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 이미지센서 : 1/2.8" CMOS Image Sensor</li> <li>2. 비디오 해상도 : 2560 X 1920 ~ 640 X 360</li> <li>3. 프레임 : MAX. 30fps @ 2560 X 1920</li> <li>4. 초점거리 : Fixed 2.1mm</li> <li>5. 조리개값 : F1.2</li> <li>6. 셔터스피드 : 1/30 ~ 1/30000 sec.</li> <li>7. 영상압축 : H.265, H.264, MJPEG</li> <li>8. 화각 : H : 134°, V : 75°</li> <li>9. 최저조도 : Color 0.02 lux</li> <li>10. 스트리밍 : Triple Streaming</li> <li>11. 노이즈제거 : 2DNR, 3DNR</li> <li>12. 이미지개선기능 : D-WDR, BLC, AGC, DEFOG</li> <li>13. 오디오압축 ; G.711 u-law</li> <li><b>14. 이상음원감지 : 지원 (옵션)</b></li> <li>15. 네트워크 인터페이스 : RJ45, 10M/100M Base-TX Ethernet</li> <li>16. 프로토콜 : TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS</li> <li>17. ONVIF 국제프로토콜 지원</li> <li>18. 동작온도, 습도 : -10℃~50℃, 0%~90%</li> <li>19. 사용전력 : DC12V / PoE 지원</li> <li>20. 소비전력 : 9W</li> <li>21. 크기 : Ø112 × 85mm</li> <li>22. 중량 : 350g</li> </ol> <p>* 상기 사양 동등 이상 제품.</p> |