


## MODEL : DV-QIHD(IRF28)

이미지	
개요	<p>본 기기는 500만화소 고성능 돔 카메라로 네트워크를 통해 선명한 영상을 전송할 수 있는 네트워크 카메라이다.</p>
사양	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 이미지센서 : 1/2.8" CMOS Image Sensor</li> <li>2. 비디오 해상도 : 2560 X 1920 ~ 640 X 360</li> <li>3. 프레임 : MAX. 30fps @ 2560 X 1920</li> <li>4. 초점거리 : Fixed 2.8mm</li> <li>5. 조리개값 : F = 1.2</li> <li>6. 셔터스피드 : 1/30 ~ 1/30000 sec.</li> <li>7. 영상압축 : H.265, H.264, MJPEG</li> <li>8. 화각 : H - 100°, V - 64°</li> <li>9. 최저조도 : Color 0.02 Lux, 0Lux(BW, IRON)</li> <li>10. IR LED : 24EA</li> <li>11. IR 거리 : 최대 30M</li> <li>12. 스트리밍 : Triple Streaming</li> <li>13. 노이즈제거 : 2DNR, 3DNR</li> <li>14. 이미지개선기능 : D-WDR, BLC, AGC, DEFOG, HDR</li> <li>15. 오디오압축 ; G.711 u-law</li> <li>16. 네트워크 인터페이스 : RJ45, 10M/100M Base-TX Ethernet</li> <li>17. 프로토콜 : TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS</li> <li>18. ONVIF 국제프로토콜 지원</li> <li>19. 동작온도, 습도 : -10℃~50℃, 0%~90%</li> <li>20. 사용전력 : DC12V / PoE 지원</li> <li>21. 소비전력 : 9W</li> <li>22. 크기 : Ø112 × 85mm</li> <li>23. 중량 : 350g</li> </ol> <p>* 상기 사양 동등 이상 제품.</p>