

MODEL : 2Mega Full HD Network Zoom Box Camera DV-IHZ(36X)

■ 개 요

DV-IHZ(36X)는 2메가픽셀(1920 X 1080p), 최대 30fps 속도로 영상을 전송하여 선명한 영상을 지원하고, X36 광학 줌(전동) + X32 디지털 줌을 내장한 렌즈+IR 일체형 초저조도 HD IP 줌 박스 카메라로 영상을 인터넷(IE / SAFARI / Opera / FIREFOX)을 이용한 감시/녹화가 가능한 네트워크 카메라이다.

■ 기능 및 구성

- 1) 1/1.9" 소니 CMOS 센서
- 2) MAX.1920x1080p (30/25 FPS)
- 3) Two-Way Audio(G.711)
- 4) PoE(Power Over Ethernet)
- 5) 광학 x36 & 디지털 x32
- 6) 지원가능 프로토콜(다양한 장치와 호환가능)
 - TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS

■ 제 원

- 1) 이미지센서 : 1/1.9" 소니 CMOS 센서
- 2) 줌 : 광학 x36, 디지털 x32
- 3) 초점거리 : F1.5 ~ F4.8, f=6mm ~ 216mm
- 4) 최저조도 : DSS Off : 0.15 Lux @ Color, 0.01 Lux @ B/W
DSS On : 0.0375 Lux @ Color, 0.002 Lux @ B/W
- 5) 화각 : H : 56.5°(Wide) ~ 2.12°(Tele), V : 33.63°(Wide) ~ 1.19°(Tele)
- 6) 오디오통신 : Two-Way Audio(G.711)
- 7) 네트워크 인터페이스 : Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
- 8) 해상도 : MAX. 1920 x 1080p (30/25FPS)
- 9) 프라이버시 마스크 : 24마스크
- 10) PoE(Power over Ethernet) : 802.3af
- 11) DSS : Off / MAX. x2 ~ x4
- 12) 메모리 슬롯 : Micro SD
- 13) 알람출력 : 1 출력, 릴레이 출력, MAX. Load DC 24V, 1A / AC 125V, 0.5A
- 14) 동작온도 : -10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F
- 15) 사용전력 : DC 12V, 0.8A or PoE
- 16) 중량 : 1.2 Kg / 2.7 lb
- 17) 크기 : 76(W) x 78(H) x 213(L) [mm] / 3(W) x 3.1(H) x 8.4(L) [mm]

■ 기타기능

NETWORK Failure Detection(네트워크 오류 발생시)-자동 내장메모리 저장
인터넷익스플로러/Opera/Firefox/Safari 웹뷰어를 통한 실시간 저장 및 플레이