

MODEL : 2Mega Full HD Network Box Camera : DV-IHE(IR2812Z)-G

■ 개 요

DV-IHE(IR2812Z)-G는 기존 IP Camera에 GPS를 이용한 시간동기화 서버(NTP)를 내장한 제품으로 NVR, CMS, VMS, Camera등 전체 CCTV시스템의 시간동기화를 가능 하도록 하는 제품이다. 2.16메가픽셀(1920 X 1080p), 최대 30fps 속도로 영상을 전송하여 선명한 영상을 지원하고, 2.8~12mm 4.2x 전동 줌 렌즈와 10X 디지털 줌 을 내장한 렌즈 일체형 네트워크 카메라로 영상을 인터넷(IE/SAFARI/CHROME/FIREFOX)을 이용한 감시/녹화가 가능한 네트워크 카메라이다.

■ 사 양

- 이미지 센서 : 1/2.8" Starvis Sony Progressive Scan CMOS Sensor
- 해상도 : 1080p
- 렌즈 : 2.8~12 mm(4.2x AF, Optical Zoom Lens)
- 비디오 압축방식 : H.264, MJPEG
- 최대 프레임 레이트 : H.264: 1080p(Max. 30fps), MJPEG: 1080p(Max. 30fps)
- 셔터속도 : 1/30 ~ 1/30,000 sec.
- 최저조도 : 0.02lux(Color), 0lux(B/W, IR on)
- IR LED : 4 EA(Hi Power LED)
- IR 거리 : 최대 50M
- 노이즈 제거 : 3 DNR
- 역광보정 : D-WDR, BLC
- 프로토콜 : IP4, HTTP, TCP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, SMTP, FTP, ICMP, DHCP, ARP, DNS, DDNS, HTTPS, UPnP
- ONVIF : 지원
- NTP서버 탑재 : GPS를 이용한 시간동기화 NTP 서버
- 알람 : 입력 1 / 출력 1
- 오디오 : 양방향 오디오 지원
- 네트워크 : RJ-45, 10M/100M Base-TX Ethernet
- 전원 : DC12V / PoE 지원
- 동작온도 : -10°C~50°C, 동작습도 0%~90%
- 크기(W X H X D) : 144(W) X 100(H) X 378(D)mm
- 중량 : 1100g

* 동등이상품.