


MODEL : DV-QIHS(HIRL36X)

이미지	
개 요	<p>본 기기는 400만화소 광학 36배줌 렌즈를 탑재한 카메라로 1/1.8" 이미지센서 채택으로 야간에도 선명한 컬러 영상을 제공하는 고성능 네트워크 회전형 카메라이다.</p>
사 양	<ol style="list-style-type: none"> 1. 이미지센서 : 1/1.8" COMS Image Sensor 2. 비디오 해상도 : MAX. 2560(H) X 1440(V) 3. 프레임 : MAX. 30fps @ 2560 X 1440 4. 줌 : Optical x36, Digital x32 5. 영상출력 : RJ-45, (CVBS 동시출력) 6. 초점거리 : 6.0mm ~ 216.0mm 7. 조리개값 : F 1.5 ~ 4.8 8. 스트림 : Triple Streaming 9. 영상압축 : H.265, H.264, M-JPEG 10. 화각 : H - 49.27°(Wide) ~ 1.85°(Tele), V - 28.93°(Wide) ~ 1.04°(Tele) 11. Day@Night : Auto, Day, Night(ICR) 12. 최저조도 : DSS On : 0.02 Lux @ Color, 0.005 Lux @ B/W DSS Off : 0.2 Lux @ Color, 0.05 Lux @ B/W 13. Pan/Tilt Travel : 프리셋: 240°/SEC.수동: 0.1°~240°/SEC.(줌 배율과 연동) 스윙 : 1°~90°/SEC. 14. 이미지 개선기능 : DE-FOG, BLC, WDR, DIS 15. 특수기능 : Auto Flip, Auto Parking, Power-up Action 등 16. 오디오 입출력 : 모노잭, Line In/Out 17. 네트워크 인터페이스 : RJ45, 10M/100M Base-TX Ethernet 18. IR : 도달거리 350m, 파장 850nm 19. PTZ기능 : 프리셋(255), 패턴(4), 오토팬(1), 그룹(8) 20. 프로토콜 : TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS 21. 아날로그출력 : CVBS 1Vp-p(NTSC or PAL) 22. 센서/알람입출력 : 센서입력(포토 커플러 방식),알람출력(릴레이 방식) 23. 동작온도 : -30°C ~ 50°C 24. 사용전력 : AC 12V 3.5A 25. 크기 : Ø 226 mm X 362.8 mm 26. 방수, 방진 : IP66, IK10 27. 중량 : 7 kg (브라켓 제외) 28. TTA공공기관용 보안인증 <p>* 상기 사양 동등 이상 제품.</p>