
DIVIPLUS Series NVR 중앙통합관제용 원격 접속/제어 프로그램







요구사양

항목		DV-VMS-BOX
영상출력		VGAx1 and HDMIx1 or DVI
운영체계		Window 10 PRO
CPU/RAM		Intel Core Processor / DDR4 16G RAM
VGA		Integrated Graphics
HDD		DOM-SSD
LAN		10/100/1000 Base-Tx Ethernet(RJ45)
디스플레이	해상도/속도	480fps(1920x1080 Full-HD)
	분할화면	1x1, 2x2, 3x3 등 다양한 분할화면 모드, 최대 256분할
검색방식		날짜/시간,달력,이벤트
네트워크	대역폭제어	자동
동작 온도/습도		5°~40° / 0%~90%
사용전원/소비전력		220V~240V 50/60Hz / 19V 3.42A
크기		244(W) x 88.8(H) x 230(D) mm
중량		2.7kg(HDD 미장착시)

제품특성

- 최대 256개 NVR 접속 가능
- 16CH Full HD 영상 모니터링 지원
- 화면분할에 따른 디스플레이 화질 조정 가능
- NVR 원격 설정 지원
- NVR 원격 업데이트 지원
- 이벤트 기반 라이브 모니터링 지원
- 시스템 상태 모니터링(Real Time Health Check)
- 원격 검색, 원격 백업
- 이벤트 기반 지능형 대응 프로그래밍 기능
- 멀티 사이트 자동 / 수동 경고음성 송출 (방송) 기능
- 카메라 설정 변경 기능
- E-Map 기능으로 지도 위에 카메라 위치 표시 및 해당
- PTZ 제어 가능
- 듀얼 모니터링 지원으로 인한 효율적인 관리
- 이벤트에 따른 팝업영상 알람 발생 기능
- 영상반출 기능 지원
- 암호화
- 열람횟수 제한 기능 지원
- 정지영상 모자이크 처리
- 동영상 모자이크 처리
- 운영 이력관리
- 포렌식 기반 영상 반출 관리(사유, 승인, 정보 등)

